

Комплекующие дымохода с теплоизоляцией Rockwool Wired Mat толщиной **30мм.**

Внутренняя труба - нержавеющая сталь **AISI 430** толщиной **0,5мм**, наружная труба - нержавеющая сталь **AISI 430** толщиной **0,5мм**

г. Санкт-Петербург, тел: +7-996-777-41-71 , сайт: www.q78.ru, e-mail: q7172q@gmail.com

диаметр внутренней трубы, мм

Наименование	100	110	115, 120	125, 130	90, 140	80, 150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	2291	2497	2703	2909	3115	3321	3527	3734	3940	4146	4352	4558	4764	4970	5177	5383	5589	5795	6001	6207	6413
труба L=750 мм	1984	2162	2341	2519	2698	2876	3055	3233	3412	3590	3769	3947	4126	4304	4483	4661	4840	5018	5197	5376	5554
труба L=500 мм	1619	1765	1911	2057	2202	2348	2494	2640	2785	2931	3077	3223	3368	3514	3660	3806	3951	4097	4243	4389	4534
труба L=350 мм	1356	1478	1600	1722	1844	1966	2088	2210	2332	2454	2576	2698	2820	2942	3065	3187	3309	3431	3553	3675	3797
труба L=250 мм	1145	1248	1351	1454	1558	1661	1764	1867	1970	2073	2176	2279	2382	2485	2588	2691	2794	2898	3001	3104	3207
труба L=150 мм	886	966	1046	1126	1206	1285	1365	1445	1525	1604	1684	1764	1844	1924	2003	2083	2163	2243	2322	2402	2482
отвод 90°	2291	2497	2703	2909	3115	3321	3527	3734	3940	4146	4352	4558	4764	4970	5177	5383	5589	5795	6001	6207	6413
отвод 45°	2061	2247	2433	2618	2804	2989	3175	3360	3546	3731	3917	4102	4288	4473	4659	4844	5030	5216	5401	5587	5772
тройник 90° с к/о	2978	3246	3514	3782	4050	4318	4586	4854	5122	5390	5658	5926	6194	6462	6730	6998	7266	7534	7802	8070	8337
тройник 45° с к/о	3436	3745	4054	4363	4673	4982	5291	5600	5910	6219	6528	6837	7146	7456	7765	8074	8383	8693	9002	9311	9620
конус-дефлектор	1882	2052	2221	2390	2560	2729	2899	3068	3237	3407	3576	3746	3915	4084	4254	4423	4593	4762	4931	5101	5270
конус-зонт	1661	1810	1960	2109	2259	2408	2558	2707	2857	3006	3156	3305	3454	3604	3753	3903	4052	4202	4351	4501	4650
оголовок	1439	1569	1698	1828	1958	2087	2217	2346	2476	2605	2735	2864	2994	3123	3253	3382	3512	3642	3771	3901	4030

Комплекующие дымохода с теплоизоляцией Rockwool Wired Mat толщиной **30мм.**

Внутренняя труба - нержавеющая сталь **AISI 430** толщиной **0,5мм**, наружная труба - **оцинкованная сталь** толщиной **0,5мм**

г. Санкт-Петербург, тел: +7-996-777-41-71 , сайт: www.q78.ru, e-mail: q7172q@gmail.com

диаметр внутренней трубы, мм

Наименование	100	110	115, 120	125, 130	90, 140	80, 150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	2062	2248	2433	2619	2805	2990	3176	3361	3547	3733	3918	4104	4289	4475	4660	4846	5032	5217	5403	5588	5774
труба L=750 мм	1786	1947	2107	2268	2429	2589	2750	2911	3072	3232	3393	3554	3715	3875	4036	4197	4357	4518	4679	4840	5000
труба L=500 мм	1458	1589	1720	1852	1983	2114	2245	2376	2508	2639	2770	2901	3033	3164	3295	3426	3557	3689	3820	3951	4082
труба L=350 мм	1221	1331	1441	1550	1660	1770	1880	1990	2100	2210	2320	2429	2539	2649	2759	2869	2979	3089	3198	3308	3418
труба L=250 мм	1031	1124	1217	1309	1402	1495	1588	1681	1773	1866	1959	2052	2145	2237	2330	2423	2516	2609	2701	2794	2887
труба L=150 мм	798	870	942	1014	1085	1157	1229	1301	1373	1444	1516	1588	1660	1732	1804	1875	1947	2019	2091	2163	2235
отвод 90°	2062	2248	2433	2619	2805	2990	3176	3361	3547	3733	3918	4104	4289	4475	4660	4846	5032	5217	5403	5588	5774
отвод 45°	1856	2023	2190	2357	2524	2691	2858	3025	3192	3359	3526	3693	3860	4027	4194	4361	4529	4696	4863	5030	5197
тройник 90° с к/о	2681	2922	3163	3405	3646	3887	4128	4370	4611	4852	5094	5335	5576	5817	6059	6300	6541	6782	7024	7265	7506
тройник 45° с к/о	3093	3372	3650	3928	4207	4485	4764	5042	5320	5599	5877	6156	6434	6712	6991	7269	7548	7826	8104	8383	8661
конус-дефлектор	1882	2052	2221	2390	2560	2729	2899	3068	3237	3407	3576	3746	3915	4084	4254	4423	4593	4762	4931	5101	5270
конус-зонт	1661	1810	1960	2109	2259	2408	2558	2707	2857	3006	3156	3305	3454	3604	3753	3903	4052	4202	4351	4501	4650
оголовок	1439	1569	1698	1828	1958	2087	2217	2346	2476	2605	2735	2864	2994	3123	3253	3382	3512	3642	3771	3901	4030