

Комплекующие дымохода с теплоизоляцией Rockwool Wired Mat толщиной **30мм.**

Внутренняя труба - нержавеющая сталь **AISI 304** толщиной **0,5мм**, наружная труба - нержавеющая сталь **AISI 430** толщиной **0,5мм**

г. Санкт-Петербург, тел: +7-996-777-41-71 , сайт: www.q78.ru, e-mail: q7172q@gmail.com

диаметр внутренней трубы, мм

Наименование	100	110	115, 120	125, 130	90, 140	80, 150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	2498	2723	2948	3173	3397	3622	3847	4072	4297	4522	4746	4971	5196	5421	5646	5871	6095	6320	6545	6770	6995
труба L=750 мм	2163	2358	2553	2747	2942	3137	3332	3526	3721	3916	4110	4305	4500	4695	4889	5084	5279	5473	5668	5863	6057
труба L=500 мм	1766	1925	2084	2243	2402	2561	2720	2879	3038	3197	3356	3515	3674	3833	3992	4151	4309	4468	4627	4786	4945
труба L=350 мм	1479	1612	1745	1878	2011	2144	2277	2411	2544	2677	2810	2943	3076	3209	3342	3475	3608	3742	3875	4008	4141
труба L=250 мм	1249	1361	1474	1586	1699	1811	1924	2036	2148	2261	2373	2486	2598	2710	2823	2935	3048	3160	3273	3385	3497
труба L=150 мм	967	1054	1141	1228	1315	1402	1489	1576	1663	1750	1837	1924	2011	2098	2185	2272	2359	2446	2533	2620	2707
отвод 90°	2498	2723	2948	3173	3397	3622	3847	4072	4297	4522	4746	4971	5196	5421	5646	5871	6095	6320	6545	6770	6995
отвод 45°	2248	2451	2653	2855	3058	3260	3462	3665	3867	4069	4272	4474	4676	4879	5081	5284	5486	5688	5891	6093	6295
тройник 90° с к/о	3248	3540	3832	4124	4417	4709	5001	5294	5586	5878	6170	6463	6755	7047	7339	7632	7924	8216	8509	8801	9093
тройник 45° с к/о	3747	4084	4422	4759	5096	5433	5771	6108	6445	6782	7120	7457	7794	8131	8469	8806	9143	9480	9818	10155	10492
конус-дефлектор	1882	2052	2221	2390	2560	2729	2899	3068	3237	3407	3576	3746	3915	4084	4254	4423	4593	4762	4931	5101	5270
конус-зонт	1661	1810	1960	2109	2259	2408	2558	2707	2857	3006	3156	3305	3454	3604	3753	3903	4052	4202	4351	4501	4650
оголовок	1439	1569	1698	1828	1958	2087	2217	2346	2476	2605	2735	2864	2994	3123	3253	3382	3512	3642	3771	3901	4030

Комплекующие дымохода с теплоизоляцией Rockwool Wired Mat толщиной **30мм.**

Внутренняя труба - нержавеющая сталь **AISI 304** толщиной **0,5мм**, наружная труба - **оцинкованная сталь** толщиной **0,5мм**

г. Санкт-Петербург, тел: +7-996-777-41-71 , сайт: www.q78.ru, e-mail: q7172q@gmail.com

диаметр внутренней трубы, мм

Наименование	100	110	115, 120	125, 130	90, 140	80, 150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	2249	2451	2654	2856	3059	3261	3463	3666	3868	4071	4273	4476	4678	4880	5083	5285	5488	5690	5892	6095	6297
труба L=750 мм	1948	2123	2298	2473	2649	2824	2999	3175	3350	3525	3701	3876	4051	4226	4402	4577	4752	4928	5103	5278	5453
труба L=500 мм	1590	1733	1876	2019	2162	2306	2449	2592	2735	2878	3021	3164	3307	3450	3593	3737	3880	4023	4166	4309	4452
труба L=350 мм	1331	1451	1571	1691	1811	1931	2050	2170	2290	2410	2530	2650	2769	2889	3009	3129	3249	3368	3488	3608	3728
труба L=250 мм	1125	1226	1327	1428	1529	1631	1732	1833	1934	2035	2137	2238	2339	2440	2541	2643	2744	2845	2946	3047	3149
труба L=150 мм	870	949	1027	1105	1184	1262	1340	1419	1497	1575	1654	1732	1810	1889	1967	2045	2124	2202	2280	2359	2437
отвод 90°	2249	2451	2654	2856	3059	3261	3463	3666	3868	4071	4273	4476	4678	4880	5083	5285	5488	5690	5892	6095	6297
отвод 45°	2024	2206	2388	2571	2753	2935	3117	3299	3481	3664	3846	4028	4210	4392	4574	4757	4939	5121	5303	5485	5667
тройник 90° с к/о	2924	3187	3450	3713	3976	4239	4502	4766	5029	5292	5555	5818	6081	6344	6608	6871	7134	7397	7660	7923	8186
тройник 45° с к/о	3374	3677	3981	4284	4588	4892	5195	5499	5802	6106	6410	6713	7017	7320	7624	7928	8231	8535	8839	9142	9446
конус-дефлектор	1882	2052	2221	2390	2560	2729	2899	3068	3237	3407	3576	3746	3915	4084	4254	4423	4593	4762	4931	5101	5270
конус-зонт	1661	1810	1960	2109	2259	2408	2558	2707	2857	3006	3156	3305	3454	3604	3753	3903	4052	4202	4351	4501	4650
оголовок	1439	1569	1698	1828	1958	2087	2217	2346	2476	2605	2735	2864	2994	3123	3253	3382	3512	3642	3771	3901	4030

Комплекующие дымохода с теплоизоляцией Rockwool Wired Mat толщиной **50мм.**

Внутренняя труба - нержавеющая сталь **AISI 304** толщиной **0,5мм**, наружная труба - нержавеющая сталь **AISI 430** толщиной **0,5мм**

г. Санкт-Петербург, тел: +7-996-777-41-71 , сайт: www.q78.ru, e-mail: q7172q@gmail.com

диаметр внутренней трубы, мм

Наименование	100	110	115, 120	125, 130	90, 140	80, 150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	2837	3093	3348	3603	3859	4114	4369	4625	4880	5135	5391	5646	5901	6157	6412	6667	6923	7178	7433	7689	7944
труба L=750 мм	2457	2678	2899	3120	3342	3563	3784	4005	4226	4447	4668	4889	5111	5332	5553	5774	5995	6216	6437	6659	6880
труба L=500 мм	2006	2186	2367	2547	2728	2909	3089	3270	3450	3631	3811	3992	4172	4353	4533	4714	4894	5075	5255	5436	5617
труба L=350 мм	1680	1831	1982	2133	2284	2435	2587	2738	2889	3040	3191	3342	3494	3645	3796	3947	4098	4249	4401	4552	4703
труба L=250 мм	1419	1546	1674	1802	1929	2057	2185	2312	2440	2568	2695	2823	2951	3078	3206	3334	3461	3589	3717	3844	3972
труба L=150 мм	1098	1197	1296	1394	1493	1592	1691	1790	1889	1987	2086	2185	2284	2383	2481	2580	2679	2778	2877	2976	3074
отвод 90°	2837	3093	3348	3603	3859	4114	4369	4625	4880	5135	5391	5646	5901	6157	6412	6667	6923	7178	7433	7689	7944
отвод 45°	2553	2783	3013	3243	3473	3703	3932	4162	4392	4622	4852	5081	5311	5541	5771	6001	6230	6460	6690	6920	7150
тройник 90° с к/о	3688	4020	4352	4684	5016	5348	5680	6012	6344	6676	7008	7340	7672	8004	8336	8668	9000	9332	9664	9995	10327
тройник 45° с к/о	4256	4639	5022	5405	5788	6171	6554	6937	7320	7703	8086	8469	8852	9235	9618	10001	10384	10767	11150	11533	11916
конус-дефлектор	2159	2353	2548	2742	2936	3131	3325	3519	3714	3908	4102	4296	4491	4685	4879	5074	5268	5462	5657	5851	6045
конус-зонт	1889	2059	2229	2399	2569	2739	2909	3079	3249	3419	3589	3759	3929	4099	4270	4440	4610	4780	4950	5120	5290
оголовок	1619	1765	1911	2056	2202	2348	2494	2639	2785	2931	3077	3222	3368	3514	3660	3805	3951	4097	4243	4388	4534

Комплекующие дымохода с теплоизоляцией Rockwool Wired Mat толщиной **50мм.**

Внутренняя труба - нержавеющая сталь **AISI 304** толщиной **0,5мм**, наружная труба - **оцинкованная сталь** толщиной **0,5мм**

г. Санкт-Петербург, тел: +7-996-777-41-71 , сайт: www.q78.ru, e-mail: q7172q@gmail.com

диаметр внутренней трубы, мм

Наименование	100	110	115, 120	125, 130	90, 140	80, 150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	2560	2791	3021	3252	3482	3713	3943	4173	4404	4634	4865	5095	5326	5556	5787	6017	6247	6478	6708	6939	7169
труба L=750 мм	2217	2417	2616	2816	3016	3215	3415	3614	3814	4013	4213	4412	4612	4812	5011	5211	5410	5610	5809	6009	6208
труба L=500 мм	1810	1973	2136	2299	2462	2625	2788	2951	3114	3276	3439	3602	3765	3928	4091	4254	4417	4580	4743	4906	5069
труба L=350 мм	1516	1652	1789	1925	2061	2198	2334	2471	2607	2744	2880	3016	3153	3289	3426	3562	3698	3835	3971	4108	4244
труба L=250 мм	1280	1395	1511	1626	1741	1856	1972	2087	2202	2317	2432	2548	2663	2778	2893	3008	3124	3239	3354	3469	3585
труба L=150 мм	991	1080	1169	1258	1348	1437	1526	1615	1704	1793	1883	1972	2061	2150	2239	2329	2418	2507	2596	2685	2774
отвод 90°	2560	2791	3021	3252	3482	3713	3943	4173	4404	4634	4865	5095	5326	5556	5787	6017	6247	6478	6708	6939	7169
отвод 45°	2304	2512	2719	2927	3134	3341	3549	3756	3963	4171	4378	4586	4793	5000	5208	5415	5623	5830	6037	6245	6452
тройник 90° с к/о	3329	3628	3928	4227	4527	4826	5126	5425	5725	6025	6324	6624	6923	7223	7522	7822	8122	8421	8721	9020	9320
тройник 45° с к/о	3841	4186	4532	4878	5223	5569	5915	6260	6606	6951	7297	7643	7988	8334	8680	9025	9371	9717	10062	10408	10754
конус-дефлектор	2159	2353	2548	2742	2936	3131	3325	3519	3714	3908	4102	4296	4491	4685	4879	5074	5268	5462	5657	5851	6045
конус-зонт	1889	2059	2229	2399	2569	2739	2909	3079	3249	3419	3589	3759	3929	4099	4270	4440	4610	4780	4950	5120	5290
оголовок	1619	1765	1911	2056	2202	2348	2494	2639	2785	2931	3077	3222	3368	3514	3660	3805	3951	4097	4243	4388	4534